

Hafif Asmolen

Yapısında
yangın dayanımı
ve ergonomi var



AKG
GAZBETON

www.akg-gazbeton.com

[/AKG.Gazbeton](https://www.facebook.com/AKG.Gazbeton)

[@AKG_Gazbeton](https://www.instagram.com/AKG_Gazbeton)

[/akggazbeton](https://www.tiktok.com/@akggazbeton)



Hafiftir

- Döşemenin gereksiz ağırlaşmasını önler.
- Deprem emniyeti sağlar.
- Nakliyede avantajlıdır.
- Taşıma cepleri ve hafifliği sayesinde saha içinde kolayca taşınarak yerine rahatlıkla döşenir.

Yangına Dayanıklısıdır

- Mineral esaslı yapısıyla yangından etkilenmez.
- A1 sınıfı yanmaz üründür.
- Yangını hızlandırıcı etkisi yoktur.
- Zehirli gaz çıkışına neden olmaz.
- Yangın etkisi ile yapısı bozulmaz, dökülmez.

Isı ve ses yalıtımlısıdır

- Homojen dağılımlı küçük gözenekleri ile güçlü ısı yalıtımı sunar.
- Masif ve gözenekli yapısı sayesinde üstün ses yalıtımı sağlar.
- Isıl konforu yüksek, sessiz ve huzurlu mekânlar yaratır.

Pratik ve Ergonomiktir

- Her türlü projeye uyumludur.
- Kolay işlenebilen yapısı sayesinde istenen boyutlarda kesilip şekil verilebilir.
- Paletli ve naylon ambalajında sunulan ürün kolaylıkla nakledilir.
- Tüm uygulamalarda sıva tutma başarımı yüksektir.

Emniyetli, Pratik, Ekonomik, Yanmaz

Mimari avantajlarının yanında ses ve ısı yalıtımını birlikte arayanların tercihi asmolon döşemeler için, yenilikçi, çağdaş ve emniyetli bir ürün; AKG Gazbeton Hafif Asmolon.

AKG Gazbeton Hafif Asmolon, döşemeler için üstün ısı ve ses yalıtımı sağlamasının yanında, hafif, pratik, ergonomik ve yanmazlık özelliğiyle gerçek yangın emniyeti sağlayan ekonomik bir üründür.

Mineral bazlı masif bir ürün olan AKG Gazbeton Hafif Asmolon, gözenekli yapısıyla dış mekan ve katlar arasındaki ısı/ses yalıtımını artırarak konforlu bir yaşam sağlar. Taşıma cebi ile ustalara kolaylık getiren ürün, istenilen boyut ve açıda kesilebilen masif yapısı ile beton tasarrufu sağlar. Oluşturduğu düzgün yüzeyler ile sıva ekonomisi, pürüzlü yüzeyi ile üstün aderans sunar.

Teknik Özellikler

Özellik	Açıklama	Değer	
Ürün Boyutları	En	40-50	cm
	Boy	60	cm
	Yükseklik	20-45	cm
Isıl İletkenlik Değeri (λ)		0.082	W/mK
Yangın Sınıfı		A1 (Hiç Yanmaz)	
Kuru Birim Hacim Kütlesi		En fazla 280	kg/m ³
Statik Hesap Ağırlığı		400	kg/m ³



Hafif



Ekonomik



Yüksek ısı ve ses yalıtımı



Yanmaz



Pratik ve ergonomik



TÜRKİYE
GAZBETON
ÜRETİCİLERİ
BİRLİĞİ



ASR
R. 15.01.19.19
ISO 9001:2008
K-2
TSE
TSE
TSE

TSEK

